





Περιγραφή

Το **Tester** ελέγχει το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό τροφοδοσίας, κλίμακας 0,5÷23 mA. Με ένα εξωτερικό trimmer 20K στην κλέμα ρυθμίζουμε το επιθυμητό ρεύμα και παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από την τάση τροφοδοσίας.


Συνδεσμολογία - διαστάσεις



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: +8÷33 Vdc
 Διαστάσεις: 23,5x59x77mm
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10÷+60 °C
 Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20÷+70 °C
 Η συσκευή μοντάρεται σε ράγα τύπου ωμέγα
 Συνδεσμολογία με κλέμες

ΠΡΟΣΟΧΗ να μη δημιουργηθούν ισχυρές ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις στις πλευρικές σχισμές της συσκευής και να μην εισέλθουν αιχμηρά αντικείμενα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: διαχωρίστε τα καλώδια του σήματος εισόδου από τα καλώδια τροφοδοσίας προς αποφυγή τυχόν ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών. Ποτέ μη μεταφέρεται καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στον ίδιο αγωγό.



Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσεως. Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσεως. Ο έλεγχος και η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση καλύπτει μόνο την αντικατάσταση ή την επισκευή της συσκευής.

Η **KIOUR** διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση.

www.kiour.com